

Especificaciones técnicas

C carcasa de aluminio

Fundido sólido

Quilla de pinzas o de Alta Frecuencia opcionales

Husillos con rodamiento de bolas

Panel de control LCD

Cable de transferencia de datos USB

Función de Point & Shoot, con puntero láser

Función automática Z-ref

Software incluido

Gravostyle™ Discovery

Opciones y accesorios

- Gamas de herramientas de grabado y mecanizado: diamante, Twincut, Onecut, Percut
- Sistema de lubricación de herramientas.
- Gama de narices reguladoras y de aspiración.
- Aspirador de virutas.
- Torno porta bolígrafo
- Torno porta cilindros

Tecnologías

Rotativo, rayado

Área de marcado máx.

305 mm x 210 mm

Potencia de la quilla

90 W

Altura máx. del objeto

400 mm

Diámetro

350 mm e inclinación a 45°

	IS400 Volumen
Dimensiones de la máquina (L x An x Al)	900 x 615 x 840 mm
Peso de la máquina	90 kg
Área de grabado	305 x 210 mm
Tamaño máx. del objeto (L x An x Al) (kg)	Ilimitado x 230 x 400 mm (20Kg)
Función Point&Shoot	Sí
Tipo de conexión	USB
Softwares	Gravostyle™
Tipo de quilla	Quilla de carga superior o de pinza
Eje Z Automático	No
Recorrido del eje Z	40 mm
Diámetro de la herramienta	4,36 mm Con quilla opcional: 3 mm a 6,36 mm
Velocidad de rotación	Max 20 000 rpm
Nivel de ruido	80 dB (A) +/- 2
Rango de temperatura de funcionamiento	5 °C - 40 °C
Velocidad máxima	35 mm/s
Potencia de la quilla	90 W
Tecnología	Rotativo, rayado